



MOTARD

LEMARC MOTARD 2TS YMS

ПРИМЕНЕНИЕ

Синтетическое моторное масло MOTARD 2TS YMS разработано специально для бензиновых 2-х тактных двигателей, требующих применения смазочных материалов с уровнем свойств API TC и JASO FD, с учетом самых строгих требований производителей мототехники.

Рекомендуется для двигателей, работающих в сложных условиях эксплуатации при повышенных оборотах и низких температурах.

MOTARD 2TS YMS подходит для всех 2-х тактных двигателей наземных транспортных средств с воздушной или водяной системой охлаждения.

Продукт не рекомендуется для подвесных лодочных моторов с водяным охлаждением.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защита от износа. Благодаря современным высокоэффективным присадкам, которые защищают самые чувствительные детали двигателя;
- Чистота двигателя. MOTARD 2TS YMS содержит специальный пакет мощных присадок, обеспечивающих чистоту элементов двигателя;
- Низкая дымность. Современные технологичные присадки позволяют снизить количество отложений в двигателе и выделение дыма;
- Устойчивость к окислению. Синтетическая технология совместно с антиокислительными и противокоррозионными присадками позволяют увеличить срок службы техники.

ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Показатель	Ед. измерения	Метод	Значение
Кинематическая вязкость при 40 °C	мм ² /с	ASTM D445	49,5
Кинематическая вязкость при 100 °C	мм ² /с	ASTM D445	8,3
Индекс вязкости	—	ASTM D 2270	140
Плотность при 15 °C	кг/м ³	ASTM D4052	848,7
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-51

* Представленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов. Не является производственной спецификацией.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего мотоцикла перед использованием смазочного материала. Подбор смазочного материала должен происходить в строгом соответствии с рекомендациями производителя мотоцикла.

Продукт следует хранить в помещении при температурах от 5°C до 45°C в закрытой упаковке вдали от прямых солнечных лучей. Бочки рекомендуется хранить горизонтально, во избежание попадания влаги и истирания этикетки продукта.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Основываясь на имеющейся у нас токсикологической информации, данный продукт не обладает выраженными токсичными свойствами. Однако мы рекомендуем использовать СИЗ при работе с данным смазочным материалом. Более подробную информацию о безопасности продукта вы можете получить из паспорта безопасности.

Вы можете запросить паспорт безопасности у торгового представителя компании.

Данный продукт может использоваться только по назначению.

