



# GEAPARD LDS

## Гидравлическая жидкость

### Ключевые данные



ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

### СПЕЦИФИКАЦИИ

- PSA S71 2710

### ПРИМЕНЕНИЕ

LEMARC GEAPARD LDS — высококачественная синтетическая гидравлическая жидкость на синтетической основе для гидравлической системы легковых автомобилей которые оснащены подвеской «HYDRActive 3».

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Имеет отличную температуру застывания, что гарантирует эксплуатацию даже в условиях холодного климата.
- Обеспечивает превосходную защиту деталей от износа и коррозии благодаря специальному пакету присадок.
- Высокий индекс вязкости способствует сохранению отличной смазочной способности в широком диапазоне температур.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

Показатель	Ед. измерения	Метод	Значение
Кинематическая вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	18
Кинематическая вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	5,9
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	320
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-51
Вязкость по Брукфилду при -40°C	мПа·с	ASTM D2983	1050
Плотность при 15 °C	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D4052	820

\* Представленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов. Не является производственной спецификацией

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля перед использованием смазочного материала. Подбор смазочного материала должен происходить в строгом соответствии с рекомендациями автопроизводителя.

Продукт следует хранить в помещении при температурах от 5°C до 45°C в закрытой упаковке вдали от прямых солнечных лучей. Бочки рекомендуется хранить горизонтально, во избежание попадания влаги и истирания этикетки продукта.

## ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Основываясь на имеющейся у нас токсикологической информации, данный продукт не обладает выраженными токсичными свойствами. Однако мы рекомендуем использовать СИЗ при работе с данным смазочным материалом. Более подробную информацию о безопасности продукта вы можете получить из паспорта безопасности.

Вы можете запросить паспорт безопасности у торгового представителя компании Топ Лубрикантс.

Данный продукт может использоваться только по назначению.

