



GEAPARD DIII HV

Трансмиссионная жидкость

Ключевые данные



АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ



СПЕЦИФИКАЦИИ

- GM DEXRON IIIG/IIIH,
- Allison C4,
- MB 236.3/5/6/7/8/9/10/11/91,
- WSS-M2C922-A1,
- HONDA Z-1,
- HYUNDAI/KIA SP-II/SP-III,
- JWS-3309 T-4,
- ISUZU ATF - II/III,
- MAN 339A,
- MAZDA F-1/M-III/Type T-IV,
- Mitsubishi J2/SP-II/SP-III,
- NISSAN 402/ MATIC-D/J/K/W,
- Renault matic D2,
- PSA p/N Z 000169756

ПРИМЕНЕНИЕ

Все автоматические коробки передач и гидравлические системы, для которых рекомендуется жидкость DEXRON® - III:

- автоматические коробки передач;
- гидравлические и гидромеханические механизмы (гидравлические муфты и сцепления);
- системы рулевого управления с усилителем.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Особые фрикционные свойства**, обеспечивающие плавную работу фрикционных механизмов, снижение трения и предотвращение пробуксовки или проскальзывания сопряженных пар, подавление вибрации во включенном сцеплении.
- **Снижение износа** смазываемых механизмов, защита от коррозии, устойчивость к пенообразованию.
- **Отсутствие влияния на эластомеры и цветные металлы** (в том числе медь).
- **Высокий индекс вязкости**, обеспечивающий плавную и устойчивую работу во всем температурном интервале, включая пуск в очень холодную погоду.
- Плавная и точная работа фрикционных механизмов даже при очень низкой скорости.

ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Показатель	Ед. измерения	Метод	Значение
Цвет	-	-	Красный
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	ASTM D 445	33,3
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D 445	7,1
Плотность при 15°C	кг/м ³	ASTM D 4052	861
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-45
Динамическая вязкость при -40°C	мПа*с	ASTM D 2983	<20000

* Представленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов. Не является производственной спецификацией

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля перед использованием смазочного материала. Подбор смазочного материала должен происходить в строгом соответствии с рекомендациями автопроизводителя.

Продукт следует хранить в помещении при температурах от 5°C до 45°C в закрытой упаковке вдали от прямых солнечных лучей. Бочки рекомендуется хранить горизонтально, во избежание попадания влаги и истирания этикетки продукта.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Основываясь на имеющейся у нас токсикологической информации, данный продукт не обладает выраженными токсичными свойствами. Однако мы рекомендуем использовать СИЗ при работе с данным смазочным материалом. Более подробную информацию о безопасности продукта вы можете получить из паспорта безопасности.

Вы можете запросить паспорт безопасности у торгового представителя компании Топ Лубрикантс.

Данный продукт может использоваться только по назначению.



ООО «Топ Лубрикантс» / Последнее обновление описания: June 23 / «GEAPARD DIII HV»

Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена без предварительного уведомления.
С ассортиментом продукции можно ознакомиться на нашем веб-сайте www.lemarc.ru