

GEAPARD X5

85W-140

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

КЛЮЧЕВЫЕ ДАННЫЕ



ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ВНЕДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА

SAE 85W-140

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО ДЛЯ
ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННЫХ МОСТОВ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

API GL-5

СПЕЦИФИКАЦИИ

ZF TE-ML 05A SCANIA STO 1:0

ZF TE-ML 12E

ZF TE-ML 16D

ZF TE-ML 21A



ПРИМЕНЕНИЕ

LEMARC GEAPARD X5 85W-140 – высококачественное всесезонное масло для мостов, конечных передач и тяжело нагруженных трансмиссий, работающих в сложных условиях, в которых требуется применять масла с уровнем свойств API GL-5 и классом вязкости SAE 85W-140.

ХАРАКТЕРИСТИКИ*

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Класс вязкости	-	-	85W-140
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D445	26,48
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	ASTM D445	342,1
Вязкость по Брукфильду при -12°C	мПа·с	ASTM D2983	44100
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	102
Плотность при 15°C	кг/м ³	ASTM D1298	887
Температура застывания	°C	ASTM D97	-23
Температура вспышки	°C	ASTM D92	228

*Представленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов. Не является производственной спецификацией.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Благодаря повышенным противозадирным свойствам эффективно защищает узлы от износа и коррозии.

Специальная формула позволяет увеличить интервалы замены, что сокращает затраты на техническое обслуживание.

Совместим с современными резино-техническими изделиями.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

Продукт следует хранить в помещении при температурах от **5°C до 45°C** в закрытой упаковке вдали от прямых солнечных лучей.

Бочки рекомендуется хранить горизонтально, во избежание попадания влаги и истирания этикетки продукта.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СМАЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА. ПОДБОР СМАЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА ДОЛЖЕН ПРОИСХОДИТЬ В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Основываясь на имеющейся у нас токсикологической информации, данный продукт не обладает выраженными токсичными свойствами. Однако мы рекомендуем использовать СИЗ при работе с данным смазочным материалом. Более подробную информацию о безопасности продукта

вы можете получить из паспорта безопасности.

Вы можете запросить паспорт безопасности у торгового представителя компании Топ Лубрикантс.

Данный продукт может использоваться только по назначению.

LEMARC. НОВОЕ ИМЯ ПРАВИЛЬНОГО ВЫБОРА


ТЕХНОЛОГИЧНО



Современный технологичный завод
R&D (отдел разработки и испытаний продуктов)

Профессиональная международная команда сотрудников
Топовый компонентный состав продуктов

ПРОФЕССИОНАЛЬНО



Выбор профессионалов **авто и мото спорта**
Выбор **b2b-партнеров** с именем

Выбор автопроизводителей (**15 OEM** выбрали **Lemarc** в **2024** году)

НАДЕЖНО



Широкий **ассортимент** для каждого
Система **мониторинга** состояния смазочных материалов

Доступ к **технологиям** по всей России
Гарантия производителя

LEMARC - ЭТО

