

GEAPARD X4 75W-90

СИНТЕТИЧЕСКОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

КЛЮЧЕВЫЕ ДАННЫЕ



ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ И
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ



СПЕЦИФИКАЦИИ:

API GL-4

ПРИМЕНЕНИЕ

LEMARC GEAPARD X4 75W-90 –

синтетическое трансмиссионное масло,
изготовленное на основе
синтетических базовых масел и
высококачественного пакета присадок

Разработано для механических коробок
передач и раздаточных коробок передач,
где требуется масло уровня API GL-4

Не предназначено для применения в
гидромеханических АКПП (AT),
вариаторах (CVT) и роботизированных
коробках передач (DCT/DSG)

ХАРАКТЕРИСТИКИ*

*Представленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов.
Не является производственной спецификацией.

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D445	15,7
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	ASTM D445	81,1
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	207
Температура застывания	°C	ASTM D97	-42
Температура вспышки	°C	ASTM D92	215

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокий индекс вязкости. GEAPARD X4 75W-90 обеспечивает высокую стабильность смазывания деталей трансмиссии в широком температурном диапазоне

Надежные противоизносные свойства. GEAPARD X4 75W-90 обеспечивает защиту деталей трансмиссии, в т.ч. изготовленных из цветных металлов

Отличные низкотемпературные характеристики. GEAPARD X4 75W-90 обеспечивает легкое переключение передач при отрицательных значениях температуры

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

Продукт следует хранить в помещении при температурах **от 5°C до 45°C** в закрытой упаковке вдали от прямых солнечных лучей.

Бочки рекомендуется хранить горизонтально, во избежание попадания влаги и истирания этикетки продукта.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Основываясь на имеющейся у нас токсикологической информации, данный продукт не обладает выраженными токсичными свойствами. Однако мы рекомендуем использовать СИЗ при работе с данным смазочным материалом. Более подробную информацию о безопасности продукта вы можете получить из паспорта безопасности.

Вы можете запросить паспорт безопасности у торгового представителя компании Топ Лубрикантс.

Данный продукт может использоваться только по назначению.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СМАЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА. ПОДБОР СМАЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА ДОЛЖЕН ПРОИСХОДИТЬ В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

LEMARC. НОВОЕ ИМЯ ПРАВИЛЬНОГО ВЫБОРА

ТЕХНОЛОГИЧНО



Современный технологичный завод

R&D (отдел разработки и испытаний продуктов)

Профессиональная международная команда сотрудников

Топовый компонентный состав продуктов

ПРОФЕССИОНАЛЬНО



Выбор профессионалов **авто и мото спорта**

Выбор **b2b-партнеров** с именем

Выбор автопроизводителей (**15 OEM** выбрали **Lemarc** в **2024** году)

LEMARC - ЭТО

НАДЕЖНО



Широкий **ассортимент** для каждого

Система **мониторинга** состояния смазочных материалов

Доступ к **технологиям** по всей России

Гарантия производителя

