



# QUALARD NEO 0W-30

## Моторное масло

### Ключевые данные



#### ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

БЕНЗИНОВЫЕ И ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

SAE 0W-30

LOW SAPS

#### МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

- ACEA C2
- API SP

#### СПЕЦИФИКАЦИИ

- PSA B71 2312
- FORD WSS-M2C-934-B

### ПРИМЕНЕНИЕ

Современное синтетическое моторное масло LEMARC QUALARD NEO 0W-30 разработано для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей.

LEMARC QUALARD NEO 0W-30 особенно подходит для современных двигателей автомобилей, оснащенных сажевым фильтром.

LEMARC QUALARD NEO 0W-30 может применяться в двигателях последних моделей, оснащенных системой старт-стоп, и гибридных двигателей, требующих применения моторных масел последнего поколения.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Благодаря применению современных технологий и присадок достигается наиболее эффективная защита двигателя от износа и образования отложений;
- Высококачественные базовые масла вкпе с самыми современными антиокислительными присадками обеспечивают максимальную стойкость к окислению масла;
- Моторное масло LEMARC QUALARD NEO 0W-30 обладает превосходными вязкостными характеристиками, что обеспечивает легкий пуск двигателя при отрицательных температурах и гарантирует стабильную работу смазочного материала при высоких тепловых нагрузках.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

| Показатель                          | Ед. измерения      | Метод      | Значение |
|-------------------------------------|--------------------|------------|----------|
| Класс вязкости                      | -                  | -          | 0W-30    |
| Кинематическая вязкость при 40°C    | мм <sup>2</sup> /с | ASTM D445  | 50       |
| Кинематическая вязкость при 100°C   | мм <sup>2</sup> /с | ASTM D445  | 9,5      |
| Динамическая вязкость CCS при -35°C | мПа·с              | ASTM D5293 | 5356     |
| Индекс вязкости                     | -                  | ASTM D2270 | 177      |
| Температура застывания              | °C                 | ASTM D97   | -48      |
| Температура вспышки                 | °C                 | ASTM D92   | 228      |

\* Представленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов. Не является производственной спецификацией

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля перед использованием смазочного материала. Подбор смазочного материала должен происходить в строгом соответствии с рекомендациями автопроизводителя.

Продукт следует хранить в помещении при температурах от 5°C до 45°C в закрытой упаковке вдали от прямых солнечных лучей. Бочки рекомендуются хранить горизонтально, во избежание попадания влаги и истирания этикетки продукта.

## ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Основываясь на имеющейся у нас токсикологической информации, данный продукт не обладает выраженными токсичными свойствами. Однако мы рекомендуем использовать СИЗ при работе с данным смазочным материалом. Более подробную информацию о безопасности продукта вы можете получить из паспорта безопасности.

Вы можете запросить паспорт безопасности у торгового представителя компании Топ Лубрикантс.

Данный продукт может использоваться только по назначению.



---

ООО «Топ Лубрикантс» / Последнее обновление описания: August 24 / «QUALARD NEO 0W-30»

Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена без предварительного уведомления.  
С ассортиментом продукции можно ознакомиться на нашем веб-сайте [www.lemarc.ru](http://www.lemarc.ru)