

**LEMARC**

QUALARD NEO HK 5W-30

Моторное масло

Ключевые данные**ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ****БЕНЗИНОВЫЕ И ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ**SAE 5W30
LOW SAPS**МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ**

- API SP
- ACEA C3

OEM – ОДОБРЕНИЯ

- BMW LL-04
- MB-Approval 229.51/229.31
- Opel / Vauxhall OV0401547
- GM DEXOS 2
- CHRYSLER MS-11106
- FIAT 9.55535-S3
- W 505 00/505 01
- Подходит для применения в двигателях автомобилей KIA, HYUNDAI

ПРИМЕНЕНИЕ

Малозольное моторное масло QUALARD NEO HK 5W30 разработано специально для дизельных и бензиновых двигателей (включая многоклапанные, турбированные двигатели последних поколений).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Увеличение срока службы систем доочистки выхлопных газов. Благодаря низкому содержанию сульфатной золы данное масло продлевает срок службы систем доочистки выхлопных газов.
- Высокая термоокислительная стабильность достигается благодаря использованию высококачественных базовых масел и современного пакета присадок

ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Показатель	Ед. измерения	Метод	Значение
Класс вязкости	-	-	5W-30
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	ASTM D445	69
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D445	12
Щелочное число	мгКОН/г	ASTM D2896	7
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	171
Температура застывания	°C	ASTM D97	-36
Температура вспышки	°C	ASTM D92	233

*Представленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов. Не является производственной спецификацией

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля перед использованием смазочного материала. Подбор смазочного материала должен происходить в строгом соответствии с рекомендациями автопроизводителя.

Продукт следует хранить в помещении при температурах от 5°C до 45°C в закрытой упаковке вдали от прямых солнечных лучей. Бочки рекомендуется хранить горизонтально, во избежание попадания влаги и истирания этикетки продукта.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Основываясь на имеющейся у нас токсикологической информации, данный продукт не обладает выраженными токсичными свойствами. Однако мы рекомендуем использовать СИЗ при работе с данным смазочным материалом. Более подробную информацию о безопасности продукта вы можете получить из паспорта безопасности.

Вы можете запросить паспорт безопасности у торгового представителя компании Топ Лубрикантс. Данный продукт может использоваться только по назначению.