

# GEAPARD DCT

ТРАНСМИССИОННАЯ ЖИДКОСТЬ

## КЛЮЧЕВЫЕ ДАННЫЕ



ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ  
С КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ ТИПА  
DUAL-CLUTCH TRANSMISSION (DCT)  
И DIRECTSCHALTGETRIEBE (DSG)



### СПЕЦИФИКАЦИИ:

- BMW MTF LT-5
- BORG WARNER
- MITSUBISHI DIA QUEEN SSTF-1 (MZ320065)
- NISSAN POWERSHIFT 6-SPEED (GFT)
- RENAULT EDC-6 (GETRAG)
- PEUGEOT/ CITROEN 9734.S2
- CHRYSLER 68044345 EA & GA
- VOLVO 1161838/ 1161839
- FORD WSS-M2C936A; WSS-M2C200-D2
- VOLKSWAGEN TL 52 182;
- VOLKSWAGEN G 052 182; G 052 529

### ПРИМЕНИМО, ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ:

- CASTROL BOT 351 C4
- PENTOSIN FFL-2
- FAW DCT; JAC DCT
- HONGQI DCT
- CHANGAN DCT\*
- ZF/Porsche #999.917.080.00
- SHELL TF DCT-F3

\*выбор зависит от требований конкретной модели Changan.  
Свериться с руководством по эксплуатации

## ПРИМЕНЕНИЕ

**LEMARC GEAPARD DCT** –  
трансмиссионная жидкость,  
изготовленная на основе  
синтетических базовых масел и  
оригинального пакета присадок,  
специально для трансмиссий с  
двойным сцеплением (сухие,  
маслопогружные)

Для 6 и 7 ступенчатых трансмиссий  
(Dual-clutch transmission – DCT, DSG)  
с двойным сцеплением, легковых  
автомобилей, внедорожников и  
легкого коммерческого транспорта

Не предназначено для применения в  
гидромеханических АКПП (AT),  
вариаторах (CVT) и гидроусилителях  
рулевого управления

Рекомендованный интервал замены  
40-60 тыс. км\*

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Цвет	-	-	Красный
Кинематическая вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	7,31
Кинематическая вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	36,78
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	168
Плотность при 15°C	кг/м3	ASTM D1298	854
Температура застывания	°C	ASTM D97	-48
Температура вспышки	°C	ASTM D92	204

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Сдвиговая стабильность: продукт GEAPARD DCT разработан для обеспечения высокой сдвиговой стабильности, которая является необходимой для формирования прочной масляной пленки и защиты шестерен и подшипников во время работы масла в пределах его интервала замены

Специальные фрикционные свойства: GEAPARD DCT проявляет отличные фрикционные свойства на протяжении всего срока службы, обеспечивая необходимый коэффициент трения

Надежная защита: GEAPARD DCT обеспечивает защиту против износа и задира даже в жестких условиях эксплуатации

Совместимость со всеми материалами: масло GEAPARD DCT подходит ко многим эластомерам и соответствует наиболее жестким требованиям по совместимости с уплотнительными материалами

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

Продукт следует хранить в помещении при температурах **от 5°C до 45°C** в закрытой упаковке вдали от прямых солнечных лучей.

Бочки рекомендуется хранить горизонтально, во избежание попадания влаги и истирания этикетки продукта.

## ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Основываясь на имеющейся у нас токсикологической информации, данный продукт не обладает выраженными токсичными свойствами. Однако мы рекомендуем использовать СИЗ при работе с данным смазочным материалом. Более подробную информацию о безопасности продукта вы можете получить из паспорта безопасности.

Вы можете запросить паспорт безопасности у торгового представителя компании Топ Лубрикантс.

Данный продукт может использоваться только по назначению.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СМАЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА. ПОДБОР СМАЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА ДОЛЖЕН ПРОИСХОДИТЬ В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

## LEMARC. НОВОЕ ИМЯ ПРАВИЛЬНОГО ВЫБОРА

### ТЕХНОЛОГИЧНО



Современный технологичный завод

R&D (отдел разработки и испытаний продуктов)

Профессиональная международная команда сотрудников

Топовый компонентный состав продуктов

### ПРОФЕССИОНАЛЬНО



Выбор профессионалов **авто и мото спорта**

Выбор **b2b-партнеров** с именем

Выбор автопроизводителей (**15 OEM** выбрали **Lemarc** в **2024** году)

LEMARC - ЭТО

### НАДЕЖНО



Широкий **ассортимент** для каждого

Система **мониторинга** состояния смазочных материалов

Доступ к **технологиям** по всей России

**Гарантия** производителя

