



LEMARC

DOT 4 LOW TEMP

Тормозная жидкость

Ключевые данные



МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

- FMVSS 116
- SAE J 1703
- SAE J 1704
- ISO 4925

ПРИМЕНЕНИЕ

LEMARC DOT 4 LOW TEMP - низковязкая тормозная жидкость нового поколения на основе простых эфиров гликолей и их боратов, содержит эффективный пакет ингибиторов коррозии и антиоксиданты. LEMARC DOT 4 LOW TEMP предназначена для современных электронных тормозных систем.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стабильные свойства при экстремально низких температурах и нагрузках, возникающих при эксплуатации;
- Защищает металлические поверхности от коррозии благодаря эффективным ингибиторам коррозии в составе;
- Высокая температура кипения и отличная термоокислительная стабильность предотвращает образование паровых пробок при эксплуатации автомобиля с интенсивными торможениями.

ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Показатель	Ед. измерения	Метод	Значение
Кинематическая вязкость при -40°C, не менее	мм ² /с	ASTM D445	700
Кинематическая вязкость при 100°C, не менее	мм ² /с	ASTM D445	2,1
Температура кипения сухой жидкости	°C	FMVSS 116	275
Температура кипения увлажненной жидкости	°C	SMS 2679	180
Водородный показатель (рН)	-	ASTM E 70	7,8

* Представленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов. Не является производственной спецификацией

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашей техники перед использованием смазочного материала. Подбор смазочного материала должен происходить в строгом соответствии с рекомендациями автопроизводителя.

Продукт следует хранить в помещении при температурах от 5°C до 45°C в закрытой упаковке вдали от прямых солнечных лучей. Бочки рекомендуется хранить горизонтально, во избежание попадания влаги и истирания этикетки продукта.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Основываясь на имеющейся у нас токсикологической информации, данный продукт не обладает выраженными токсичными свойствами. Однако мы рекомендуем использовать СИЗ при работе с данным смазочным материалом. Более подробную информацию о безопасности продукта вы можете получить из паспорта безопасности.

Вы можете запросить паспорт безопасности у торгового представителя компании Топ Лубрикантс.

Данный продукт может использоваться только по назначению.



ООО «Топ Лубрикантс» / Последнее обновление описания: March 25 / «DOT 4 LOW TEMP»

Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена без предварительного уведомления.
С ассортиментом продукции можно ознакомиться на нашем веб-сайте www.lemarc.ru