



GEAPARD EV

Масло для трансмиссий электромобилей

Ключевые данные

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
eAxles



ПРИМЕНЕНИЕ

GEAPARD EV – инновационное масло для обслуживания трансмиссий электромобилей.

Этот продукт идеально соответствует самым строгим требованиям к электромобилям последнего поколения.

Подходит для всех eAxle – трансмиссий, включая мокрого погруженные мультискоростные.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладает отличными противоизносными свойствами, обеспечивая долговечность зубчатых передач и подшипников качения, вращающихся на очень высоких скоростях;
- Благодаря использованию ПАО-базы, GEAPARD EV обладает высокой термической и окислительной стабильностью и позволяет увеличить срок службы масла.
- Обладает отличными диэлектрическими свойствами и не накапливает статическое напряжение

ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Показатель	Ед. измерения	Метод	Значение
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D445	4,9
Кинематическая вязкость при 40°C		ASTM D445	21,5
Плотность	кг/м ³	ASTM D4052	826
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	164
Температура застывания	°C	ASTM D97	-66
Brookfield at -40	сП	ASTM D 2983	2860
Температура вспышки	°C	ASTM D92	184

* Представленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов. Не является производственной спецификацией

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля перед использованием смазочного материала. Подбор смазочного материала должен происходить в строгом соответствии с рекомендациями автопроизводителя.

Продукт следует хранить в помещении при температурах от 5°C до 45°C в закрытой упаковке вдали от прямых солнечных лучей. Бочки рекомендуется хранить горизонтально, во избежание попадания влаги и истирания этикетки продукта.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Основываясь на имеющейся у нас токсикологической информации, данный продукт не обладает выраженными токсичными свойствами. Однако мы рекомендуем использовать СИЗ при работе с данным смазочным материалом. Более подробную информацию о безопасности продукта вы можете получить из паспорта безопасности.

Вы можете запросить паспорт безопасности у торгового представителя компании Топ Лубрикантс.

Данный продукт может использоваться только по назначению.

